































OZNACZENIA:

-  - rury inst. domofonowej, telefonicznej, RTV
-  - tablica mieszkaniowa
-  - skrzynka elektryczna podtynkowa nad drzwiami
-  - wypust oświetleniowy, sufitowy z kosiąką przyłączeniową
-  - wypust oświetleniowy, ścienny z kosiąką przyłączeniową
-  - łącznik instalacyjny świecznikowy, 250V, 16A, IP20, pt
-  - łącznik instalacyjny 1-bieg., 250V, 16A, IP20, pt
-  - łącznik instalacyjny schodowy, 250V, 16A, IP20, pt
-  - dzwonek elektryczny, 250V, nt
-  - łącznik zwrotny podświetlany "Dzwonek", 250V, 10A, IP20, pt
-  - gniazdo wtykowe podwójne 1L+N+PE, 250V, 16A, IP20, pt
-  - gniazdo wtykowe 1L+N+PE "Wyciąg", 250V, 16A, IP20, pt
-  - gniazdo wtykowe 1L+N+PE "Zmywarka", 250V, 16A, IP44, pt
-  - gniazdo wtykowe 1L+N+PE "Pralka", 250V, 16A, IP44, pt
-  - gniazdo wtykowe 1L+N+PE, 250V, 16A, IP44, nt
-  - wypust do zasilania kuchni elektrycznej, puszka pt, IP54, WK060
-  - wypust do zasilania telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowej lub do zasilania oświetlenia mebli kuchennych
-  - gniazdo abonenskie RTV, końcówce, pt, IP20,
-  - gniazdo teleinformatyczne RJ45 kat.5e
-  - gniazdo telefoniczne 1xRJ12, pt, IP20,
-  - unifon domofonu wg schematu instalacji
-  - kierunek wentylacji
-  - grzejniki płytowe w pokojach
-  - grzejniki drabinkowe w łazienkach
-  - nawiewniki ścienne z czerpinią we wnękę okiennej
-  - oprawa oświetleniowa
-  - oprawa oświetleniowa loggi

Uwaga! Nie wolno nawierzać krawędzi elementów żelbetowych. Minimalna odległość brzozy od krawędzi żelbetu = 15cm. Nie wolno umieszczać gniazd i łączników na słupkach.



-  - ściany działowe, rozbielalne, zajmujące powierzchnię 2,7 m²
-  - ściany nierozbielalne

POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA LOKALU (m ²)	70,9
--	------

Niniejsza karta katalogowa oraz wszelkie wizualizacje, zdjęcia, renderingi, plany danego lokalu z jego aranżacją i określonymi powierzchniami mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Ostateczny produkt, jakim jest prezentowane mieszkanie, budynek i jego części składowe (np. balkony, tarasy, schowki, komórki, miejsca postojowe itd...) wraz z otoczeniem budynku tj. zagospodarowaniem terenu mogą różnić się w rzeczywistym wykonaniu od prezentowanych materiałów graficznych.

BUDOWLANA
www.budowlana.warszawa.pl
BUDOWLANA OZIEBŁO Sp. K
ul. Budowlana 7 lok. 1, 03-315 WARSZAWA



I KAPS ARCHITEKCI
KORNELUK
PARYSEK
SŁOWIK

NUMER LOKALU	19
PIĘTRO	4
ILOŚĆ POKOI	M3
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA LOKALU (m ²)	68,2
POWIERZCHNIA BALKONU / TARASU / LOGGII (m ²)	5,8

Powierzchnia liczona wg normy PN-ISO 9836:1997 w stanie wykończonym. Suma powierzchni wszystkich pomieszczeń = powierzchnia użytkowa lokalu. Wymiary podane są w stanie surowym. Wymiary i powierzchnie mogą ulec nieznacznym zmianom. Instalacje oraz urządzenia elektryczne, sanitarne i drzwi wewnętrzne nie stanowią wyposażenia lokali. Przedstawiono przykładowe rozmieszczenie urządzeń sanitarnych i kuchennych. Podłoża pod posadzki wykonane ze szlichty. Na warstwy wykończeniowe przewidziano 2cm. Zabrania się ingerencji w elementy nośne budynku oraz szachty instalacyjne.