



OZNACZENIA:

- rury inst. domofonowej, telefonicznej, RTV
- tablica mieszkaniowa
- skrzynka teletechniczna podtynkowa nad drzwiami
- wypust oświetleniowy, sufitowy z kosiąką przyłączeniową
- wypust oświetleniowy, ścienny z kosiąką przyłączeniową
- łącznik instalacyjny świecznikowy, 250V, 16A, IP20, pt
- łącznik instalacyjny 1-bieg., 250V, 16A, IP20, pt
- łącznik instalacyjny schodowy, 250V, 16A, IP20, pt
- dzwonek elektryczny, 250V, nt
- łącznik zwierny podświetlany "Dzwonek", 250V, 10A, IP20, pt
- gniazdo wtykowe podwójne 1L+N+PE, 250V, 16A, IP20, pt
- gniazdo wtykowe 1L+N+PE "Wyciąg", 250V, 16A, IP20, pt
- gniazdo wtykowe 1L+N+PE "Zmywarka", 250V, 16A, IP44, pt
- gniazdo wtykowe 1L+N+PE "Pralka", 250V, 16A, IP44, pt
- gniazdo wtykowe 1L+N+PE, 250V, 16A, IP44, nt
- wypust do zasilania kuchennej elektrycznej, puszka pt, IP54, WK060
- wypust do zasilania telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowej lub do zasilania oświetlenia mebli kuchennych
- gniazdo abonentki RTV, końcówka, pt, IP20
- gniazdo teleinformatyczne RJ45 kat.5e
- gniazdo telefoniczne 1xRJ12, pt, IP20
- unifon domofonu wg schematu instalacji
- kierunek wentylacji
- grzejniki płytowe w pokojach
- grzejniki drabinkowe w łazienkach
- nawiewniki sienne z czerpinią we wnęcie okiennej
- oprawa oświetleniowa
- oprawa oświetleniowa loggi

Uwaga! Nie wolno nawiercać krawędzi elementów żelbetowych. Minimalna odległość brzozy od krawędzi żelbetu = 15cm. Nie wolno umieszczać gniazd i łączników na słupach.



-  -ściany działowe, rozbiieralne, zajmujące powierzchnię 1,6 m²
-  -ściany nierozbiieralne

POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA LOKALU (m²)	56,8
-------------------------------------	------

Niniejsza karta katalogowa oraz wszelkie wizualizacje, zdjęcia, renderingu, plany danego lokalu z jego aranżacją i określonymi powierzchniami mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Ostateczny produkt, jakim jest prezentowane mieszkanie, budynek i jego części składowe (np. balkony, tarasy, schowki, komórki, miejsca postojowe itd...) wraz z otoczeniem budynku tj. zagospodarowaniem terenu mogą różnić się w rzeczywistości wykonaniu od prezentowanych materiałów graficznych.

BUDOWLANA
www.budowlana.warszawa.pl
BUDOWLANA OZIEBŁO Sp. K
ul. Budowlana 7 lok. 1, 03-315 WARSZAWA



NUMER LOKALU	45
PIĘTRO	7
IŁOŚĆ POKOI	M3
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA LOKALU (m²)	55,2
POWIERZCHNIA BALKONU / TARASU / LOGGII (m²)	7,0

I KAPS ARCHITEKCI
KORNELUK PARYSEK SŁOWIK

Powierzchnia liczona wg normy PN-ISO 9836:1997 w stanie wykończonym. Suma powierzchni wszystkich pomieszczeń = powierzchnia użytkowa lokalu. Wymiary podane są w stanie surowym. Wymiary i powierzchnie mogą ulec nieznacznym zmianom. Instalacje oraz urządzenia elektryczne, sanitarne i drzwi wewnętrzne nie stanowią wyposażenia lokali. Przedstawiono przykładowe rozmieszczenie urządzeń sanitarnych i kuchennych. Podłoga pod posadzki wykonana ze szlichty. Na warstwy wykończeniowe przewidziano 2cm. Zabrania się ingerencji w elementy nośne budynku oraz szachty instalacyjne.